

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 18/03/30/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DZ-S-EP-PS-MW-ENERGY PROTECT
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Komunikacja w lokalach domowych i handlowych
3. Producent:
PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, oddział w Elku, ul. Strefowa 6/8, 19-300 Elk
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 3
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+A1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej w Poznaniu, ul. Taczaka 12, nr notyfikacji 1488 oraz Laboratorium Techniki Budowlanej, ul. Laski 83, Dąbrowa Górnicza 41-306, nr notyfikacji 1827.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Klasa 3B dla drzwi z dwoma zamkami			PN-EN 14351-1+A1:2010P
	Klasa 4A i 5B dla drzwi z zamkiem listwowym			
Substancje niebezpieczne	Brak			
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2/B2 dla drzwi z dwoma zamkami			
	Klasa C3/B3 dla drzwi z zamkiem listwowym			
Odporność na uderzenie	NPD			
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD			
Zdolność do zwolnienia	NPD			
Właściwości akustyczne	31 dB			
Wysokość	Max. 2158 mm			
Przenikalność cieplna	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Wartość Ud [W/m ² ·K]	
	930	2076	1,4	
	930	2158	1,4	
	1030	2076	1,3	
	1030	2158	1,3	
	1130	2076	1,3	
Właściwości związane z promieniowaniem	0,48			
	0,48			
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2 dla drzwi z dwoma zamkami			
	Klasa 3 dla drzwi z zamkiem listwowym			

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Szef Działu Technologicznego, Pełnomocnik Zarządu ds Technologii

Krzysztof Tomasik
Bolszewo, dnia 04.05.2020

podpis:

